

Funk-Fenstersteuerung



Leistungsmerkmale

- » Sender, Empfänger und Funkfernbedienungen für das D+H Funksystem
- » Störungssicher durch Sendecodewechsel
- » Einfache Installation und Inbetriebnahme
- » Kompatibel mit allen D+H-Funkantrieben und -zentralen

Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Technische Daten
-----	----------	--------------	------------------

RCR 11-2 30.211.25



Funkfernbedienung

- » Lüftung „AUF-STOP-ZU“
- » Funkfrequenz 868 MHz, zugelassen in der gesamten EU
- » Hohe Sicherheit gegen Fremdbedienung – 32 Bit Adresscodierung und Sendecodewechsel bei jedem Tastendruck (Code-Hopping)
- » Mit 2 Funktionsebenen

Sendereichweite	max. 100 m freies Feld
Gehäuse	ABS, POM
B x H x (T) in mm	45 x 110 x 15
Gewicht	0,10 kg

Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Technische Daten
-----	----------	--------------	------------------

RCR 11-4 30.211.50




Funkfernbedienung

- » Lüftung „AUF-STOP-ZU“
- » Funkfrequenz 868 MHz, zugelassen in der gesamten EU
- » Hohe Sicherheit gegen Fremdbedienung – 32 Bit Adresscodierung und Sendecodewechsel bei jedem Tastendruck (Code-Hopping)
- » Mit 4 Funktionsebenen

Sendereichweite	max. 100 m freies Feld
Gehäuse	ABS, POM
B x H x (T) in mm	45 x 110 x 15
Gewicht	0,10 kg

Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Technische Daten
-----	----------	--------------	------------------

RCT 003-11-U 30.212.00



Funk-Sendemodul

- » Zur Ansteuerung von D+H Frunkprodukten mit Standard UP-Tastern oder potenzialfreien Kontakten
- » Lüftung „AUF-STOP-ZU“
- » Zur Montage in Standard-UP-Dose (nicht enthalten)
- » Anschluss eines Raumtemperaturreglers möglich

Sendereichweite	max. 100 m freies Feld
Gehäuse	Polypropylen
Farbe	grau
B x H x (T) in mm	45 x 39 x 12
Gewicht	0,10 kg

Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Technische Daten
-----	----------	--------------	------------------

RCM 024-11-U 30.554.60



Funk-Empfangsmodul

- » Funkempfänger mit Sicherheitsverschlüsselung und Code-Hopping-Prinzip
- » Bis zu 10 D+H-Funkfernbedienungen zuordenbar
- » Zur Montage in 55 mm UP-Dose (nicht enthalten)
- » 868 MHz Funkfernbedienbarkeit mit sicherer 128 Bit AES- Funkverschlüsselung gegen Fremdbedienung
- » Für alle 24 V DC D+H-Zentralen
- » 2 Gruppensteuerausgänge zum Verbinden mit den Lüftungstastereingängen der Zentrale

Eingangsspannung	24 V DC
Schutzart	IP 30
Gehäuse	Kunststoff
Farbe	grau
B x H x (T) in mm	50 x 48 x 19
Gewicht	0,07 kg

Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Technische Daten
-----	----------	--------------	------------------

RCM 230-11-U 30.554.50



Funk-Empfangsmodul

- » Funkempfänger mit Sicherheitsverschlüsselung und Code-Hopping-Prinzip
- » Bis zu 10 D+H-Funkfernbedienungen zuordenbar
- » Zur Montage in 55 mm UP-Dose (nicht enthalten)
- » 868 MHz Funkfernbedienbarkeit mit sicherer 128 Bit AES- Funkverschlüsselung gegen Fremdbedienung
- » Zur direkten Steuerung von 230 V AC Antrieben
- » Schaltleistung: max. 700 VA, 3 A, (ohmsche Last)

Eingangsspannung	230 V AC
Schutzart	IP 30
Gehäuse	Kunststoff
Farbe	grau
B x H x (T) in mm	50 x 48 x 24
Gewicht	0,08 kg

